



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Biały
	ZŁN-1RZF/m/00
	Sterowanie
	bezprzewodowe
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	Element wykonawczy: podwójny przekaźnik wielofunkcyjny_x000D_Funkcja blokady zapobiegająca załączeniu zasilania na oba uzwojenia silnika_x000D_Zasilanie: 250V~_x000D_Możliwa ilość nadajników: 32 szt._x000D_Typ styku: dwa separowane styki 3 A (AC-1), 0,6 A (AC-3)_x000D_Zaciski: śrubowe (max 2,5mm2)_x000D_Retransmisja sygnałów z nadajnika_x000D_Częstotliwość: 868 MHz_x000D_Pobór mocy czuwanie/ praca: 0,25 W/ 0,6 W_x000D_Temperatura pracy: - 25 - 65o C_x000D_Współpracuje z innymi elementami systemu F&Wave_x000D_Wymiary nadajnika: 43mm x 48mm x 20mm
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Lampka LED
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	14
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577499273
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237