



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czarne szkło
	ŁPD-21RS/m/32
	Seria Sonata Touch
Prąd znamionowy	10AX
Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Dedykowany do instalacji trójprzewodowej, wyjście bezpotencjałowe
Materiał:	Naturalne szkło/tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Lampka LED
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	40
Głębokość wbudowania (mm):	28
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729009438
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Białe szkło	ŁPD-21RS/m/31	Seria Sonata Touch
Prąd znamionowy	10AX		
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Dedykowany do instalacji trójprzewodowej, wyjście bezpotencjałowe		
Materiał:	Naturalne szkło/tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Lampka LED		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	40		
Głębokość wbudowania (mm):	28		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5906729009421		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czarne szkło szronione
	ŁPD-21RS/m/79 Seria Sonata Touch
Prąd znamionowy	10AX
Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Dedykowany do instalacji trójprzewodowej, wyjście bezpotencjałowe
Materiał:	Naturalne szkło/tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Lampka LED
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	40
Głębokość wbudowania (mm):	28
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729028019
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Białe szkło szronione ŁPD-21RS/m/78 Seria Sonata Touch
Prąd znamionowy	10AX
Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Dedykowany do instalacji trójprzewodowej, wyjście bezpotencjałowe
Materiał:	Naturalne szkło/tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Lampka LED
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	40
Głębokość wbudowania (mm):	28
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729028002
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370