



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Biały	GP-1Z/m/00	Seria Szafir
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	39		
Głębokość wbudowania (mm):	27		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729011820		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.05		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Szary mat	GP-1Z/m/70 Seria Szafir
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	39
Głębokość wbudowania (mm):	27
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729014289
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.05
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czarny metalik GP-1Z/m/33 Seria Szafir
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	39
Głębokość wbudowania (mm):	27
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729013466
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.05
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Srebro	GP-1Z/m/18 Seria Szafir
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	39
Głębokość wbudowania (mm):	27
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729012643
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.05
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370