



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	GP-1ZP/m/00 Seria Szafir
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	39
Głębokość wbudowania (mm):	27
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729011837
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.051
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Srebro	GP-1ZP/m/18 Seria Szafir
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	39
Głębokość wbudowania (mm):	27
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729012650
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.051
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Szary mat	GP-1ZP/m/70	Seria Szafir
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	39		
Głębokość wbudowania (mm):	27		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729014296		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.051		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Czarny metalik	GP-1ZP/m/33	Seria Szafir
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	39		
Głębokość wbudowania (mm):	27		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729013473		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.051		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370		