



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |
|---|--|
|  Biały | GP-1ZP/m/00      Seria Szafir                |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                   |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>75</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>75</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>39</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>27</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                    |
| Kod EAN:  | <b>5906729011837</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>                             |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.051</b>                                 |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1620</b>                                  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>2370</b>                                  |



## Karta katalogowa

| Kolor  | Oznaczenie handlowe                          |
|--|--|
|  Srebro | GP-1ZP/m/18      Seria Szafir                |
| Prąd znamionowy  | <b>16A</b>                                   |
| Napięcie znamionowe:   | <b>250V</b>                                  |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>                                  |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Lakierowanie</b>                          |
| Podświetlenie:   | <b>Brak</b>                                  |
| Typ zacisków:  | <b>Gwintowe</b>                              |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>75</b>                                    |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>75</b>                                    |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>39</b>                                    |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>27</b>                                    |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>10</b>                                    |
| Kod EAN:   | <b>5906729012650</b>                         |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>FLOW PACK</b>                             |
| Waga wyrobu (kg):  | <b>0.051</b>                                 |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>                               |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>90</b>                                    |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>1620</b>                                  |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>2370</b>                                  |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |             |              |
|---|--|-------------|--------------|
|  | Szary mat                                    | GP-1ZP/m/70 | Seria Szafir |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                   |             |              |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |             |              |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |             |              |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |             |              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |             |              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |             |              |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |             |              |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |             |              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>75</b>                                    |             |              |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>75</b>                                    |             |              |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>39</b>                                    |             |              |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>27</b>                                    |             |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                    |             |              |
| Kod EAN:  | <b>5906729014296</b>                         |             |              |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>                             |             |              |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.051</b>                                 |             |              |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |             |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |             |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1620</b>                                  |             |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>2370</b>                                  |             |              |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                          |             |              |
|---|--|-------------|--------------|
|  | Czarny metalik                               | GP-1ZP/m/33 | Seria Szafir |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                   |             |              |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                  |             |              |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                  |             |              |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b> |             |              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>              |             |              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                          |             |              |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                  |             |              |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                              |             |              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>75</b>                                    |             |              |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>75</b>                                    |             |              |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>39</b>                                    |             |              |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>27</b>                                    |             |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                    |             |              |
| Kod EAN:  | <b>5906729013473</b>                         |             |              |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>                             |             |              |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.051</b>                                 |             |              |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                               |             |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                    |             |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1620</b>                                  |             |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>2370</b>                                  |             |              |