





Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---|
|  Biały | GP-2ZRZ/m/00 Seria Szafir |
| Prąd znamionowy | 16A |
| Napięcie znamionowe: | 250V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 75 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 75 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 47 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 23 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5906729011981 |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 1620 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 290 |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|---|--------------|--------------|
|  | Czarny metalik | GP-2ZRZ/m/33 | Seria Szafir |
| Prąd znamionowy | 16A | | |
| Napięcie znamionowe: | 250V | | |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Informacje dodatkowe: | Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie | | |
| Podświetlenie: | Brak | | |
| Typ zacisków: | Gwintowe | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 75 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 75 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 47 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 23 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 | | |
| Kod EAN: | 5906729013626 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 1620 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 290 | | |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|---|--------------|--------------|
|  | Srebro | GP-2ZRZ/m/18 | Seria Szafir |
| Prąd znamionowy | 16A | | |
| Napięcie znamionowe: | 250V | | |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Informacje dodatkowe: | Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie | | |
| Podświetlenie: | Brak | | |
| Typ zacisków: | Gwintowe | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 75 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 75 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 47 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 23 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 | | |
| Kod EAN: | 5906729012803 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 1620 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 290 | | |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---|
|  Szary mat | GP-2ZRZ/m/70 Seria Szafir |
| Prąd znamionowy | 16A |
| Napięcie znamionowe: | 250V |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Gwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 75 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 75 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 47 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 23 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5906729014449 |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 1620 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 290 |