





## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe  |               |              |
|---|--|---------------|--------------|
|  | Czarny metalik   | GPA-16ZP/m/33 | Seria Szafir |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |               |              |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>   |               |              |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 16 dB_x000D_Skuteczność ekranowania: &gt; 81 dB_x000D_Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz_x000D_Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D_Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_dostępne na zamówienie</b> |               |              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>  |               |              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>  |               |              |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |               |              |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>  |               |              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>75</b>  |               |              |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>75</b>  |               |              |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>  |               |              |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>29</b>  |               |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>  |               |              |
| Kod EAN:  | <b>5906729013701</b>   |               |              |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>   |               |              |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.093</b>   |               |              |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |               |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |               |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1620</b>  |               |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>290</b>   |               |              |




## Karta katalogowa

| Kolor  | Oznaczenie handlowe   |
|--|---|
|  Srebro | GPA-16ZP/m/18      Seria Szafir   |
| Stopień ochrony (IP):  | <b>IP20</b>   |
| Sposób montażu:  | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>  |
| Informacje dodatkowe:  | <b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 16 dB_x000D_ Skuteczność ekranowania: &gt; 81 dB_x000D_ Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_ dostępne na zamówienie</b> |
| Materiał:  | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |
| Wykończenie powierzchni:   | <b>Lakierowanie</b>   |
| Podświetlenie:   | <b>Brak</b>   |
| Typ zacisków:  | <b>Gwintowe</b>   |
| Szerokość osprzętu (mm):   | <b>75</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):  | <b>75</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):   | <b>42</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):   | <b>29</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:   | <b>10</b>   |
| Kod EAN:   | <b>5906729012889</b>  |
| Typ opakowania jednostkowego:  | <b>FLOW PACK</b>  |
| Waga wyrobu (kg):  | <b>0.093</b>  |
| Typ opakowania zbiorczego:   | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>1620</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>290</b>  |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe   |
|---|---|
|  Biały | GPA-16ZP/m/00      Seria Szafir   |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>   |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>  |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 16 dB_x000D_ Skuteczność ekranowania: &gt; 81 dB_x000D_ Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D_ Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_ dostępne na zamówienie</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>   |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>  |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>   |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>   |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>75</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>75</b>   |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>   |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>29</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5906729012063</b>  |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.093</b>  |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1620</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>290</b>  |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe  |               |              |
|---|--|---------------|--------------|
|  | Szary mat  | GPA-16ZP/m/70 | Seria Szafir |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |               |              |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>   |               |              |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV i R: 16 dB_x000D_Skuteczność ekranowania: &gt; 81 dB_x000D_Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz_x000D_Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz_x000D_Zakres częstotliwości wyjścia TV: 5÷70 MHz i 120÷862 MHz_x000D_dostępne na zamówienie</b> |               |              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>  |               |              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>  |               |              |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |               |              |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>  |               |              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>75</b>  |               |              |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>75</b>  |               |              |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>42</b>  |               |              |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>29</b>  |               |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>  |               |              |
| Kod EAN:  | <b>5906729014524</b>   |               |              |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>   |               |              |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.093</b>   |               |              |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |               |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>  |               |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1620</b>  |               |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>290</b>   |               |              |