




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Srebro	GPA-Z2S/m/18 Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: x000D 0,5÷1,5 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: x000D 10÷12 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: x000D 6÷8 dB x000D Skuteczność ekranowania: &gt; 92 dB x000D Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia RTV/SAT: 5 MHz÷2,4 GHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia RTV: 5 MHz÷862 MHz x000D Zakres częstotliwości wejścia SAT 1: 950 MHz÷2,4 GHz x000D Zakres częstotliwości wejścia SAT 2: 5 MHz÷2,4 GHz</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>42</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>29</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5906729012933</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czarny metalik GPA-Z2S/m/33 Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: x000D 0,5÷1,5 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: x000D 10÷12 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: x000D 6÷8 dB x000D Skuteczność ekranowania: &gt; 92 dB x000D Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia RTV/SAT: 5 MHz÷2,4 GHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia RTV: 5 MHz÷862 MHz x000D Zakres częstotliwości wejścia SAT 1: 950 MHz÷2,4 GHz x000D Zakres częstotliwości wejścia SAT 2: 5 MHz÷2,4 GHz</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>42</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>29</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5906729013756</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	GPA-Z2S/m/00      Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: x000D 0,5÷1,5 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: x000D 10÷12 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: x000D 6÷8 dB x000D Skuteczność ekranowania: &gt; 92 dB x000D Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia RTV/SAT: 5 MHz÷2,4 GHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia RTV: 5 MHz÷862 MHz x000D Zakres częstotliwości wejścia SAT 1: 950 MHz÷2,4 GHz x000D Zakres częstotliwości wejścia SAT 2: 5 MHz÷2,4 GHz</b>
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>
Podświetlenie:	<b>Brak</b>
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>
Szerokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Wysokość osprzętu (mm):	<b>75</b>
Głębokość osprzętu (mm):	<b>42</b>
Głębokość wbudowania (mm):	<b>29</b>
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>
Kod EAN:	<b>5906729012117</b>
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Szary mat	GPA-Z2S/m/70	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>		
Informacje dodatkowe:	<b>Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - RTV: x000D 0,5÷1,5 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia RTV/SAT - SAT1: x000D 10÷12 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia SAT - SAT2: x000D 6÷8 dB x000D Skuteczność ekranowania: &gt; 92 dB x000D Zakres częstotliwości wejścia SAT: 5 MHz÷2,4 GHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia RTV/SAT: 5 MHz÷2,4 GHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia RTV: 5 MHz÷862 MHz x000D Zakres częstotliwości wejścia SAT 1: 950 MHz÷2,4 GHz x000D Zakres częstotliwości wejścia SAT 2: 5 MHz÷2,4 GHz</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Lakierowanie</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Gwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>75</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>75</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>42</b>		
Głębokość wbudowania (mm):	<b>29</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>		
Kod EAN:	<b>5906729014579</b>		
Typ opakowania jednostkowego:	<b>FLOW PACK</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>1620</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>290</b>		