





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Szary mat	GPA-ZD/m/70	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 13,2÷13,6 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 9,5÷12,4 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia DATA: 2,4÷4,3 dB x000D Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia TV: 88÷862 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia DATA: 5÷862 MHz x000D dostępne na zamówienie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	42		
Głębokość wbudowania (mm):	29		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729014562		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Biały
	GPA-ZD/m/00
	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 13,2÷13,6 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 9,5÷12,4 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia DATA: 2,4÷4,3 dB x000D Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia TV: 88÷862 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia DATA: 5÷862 MHz x000D dostępne na zamówienie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	42
Głębokość wbudowania (mm):	29
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729012100
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Srebro
	GPA-ZD/m/18
	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 13,2÷13,6 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 9,5÷12,4 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia DATA: 2,4÷4,3 dB x000D Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia TV: 88÷862 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia DATA: 5÷862 MHz x000D dostępne na zamówienie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	42
Głębokość wbudowania (mm):	29
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729012926
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czarny metalik GPA-ZD/m/33 Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 13,2÷13,6 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 9,5÷12,4 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia DATA: 2,4÷4,3 dB x000D Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia TV: 88÷862 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia DATA: 5÷862 MHz x000D dostępne na zamówienie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	42
Głębokość wbudowania (mm):	29
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729013749
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290