



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	GPH-1ZZP/m/00/w Seria Szafir
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP44
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	43
Głębokość wbudowania (mm):	27
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729014852
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.069
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Srebro	GPH-1ZZP/m/18/d Seria Szafir
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP44
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	43
Głębokość wbudowania (mm):	27
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729012742
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.069
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czarny metalik
	GPH-1ZZP/m/33/d
	Seria Szafir
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP44
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	43
Głębokość wbudowania (mm):	27
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729013565
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.069
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Szary mat	GPH-1ZZP/m/70/d Seria Szafir
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP44
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	43
Głębokość wbudowania (mm):	27
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729014388
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.069
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	GPH-1ZZP/m/00/d Seria Szafir
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP44
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	43
Głębokość wbudowania (mm):	27
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729011929
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.069
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290