




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	GPK-1Z/K/m/00 Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe - IDC
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	32
Głębokość wbudowania (mm):	22
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729012162
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.036
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Srebro	GPK-1Z/K/m/18 Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe - IDC
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	32
Głębokość wbudowania (mm):	22
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729012988
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.036
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czarny metalik
	GPK-1Z/K/m/33
	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe - IDC
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	32
Głębokość wbudowania (mm):	22
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729013800
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.036
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Szary mat	GPK-1Z/K/m/70 Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Kategoria 5e, ekranowanie - nie, rodzaj podłączenia - beznarzędziowe, standard RJ-45
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe - IDC
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	32
Głębokość wbudowania (mm):	22
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729014623
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.036
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370