



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|--|-------------|--------------|
|  | Srebro | ŁP-4ZS/m/18 | Seria Szafir |
| Prąd znamionowy | 10AX | | |
| Napięcie znamionowe: | 250V | | |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie | | |
| Podświetlenie: | Lampka LED | | |
| Typ zacisków: | Bezgwintowe | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 75 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 75 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 34 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 21 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 | | |
| Kod EAN: | 5906729012421 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.049 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 1620 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 2370 | | |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|--|-------------|--------------|
|  | Czarny metalik | ŁP-4ZS/m/33 | Seria Szafir |
| Prąd znamionowy | 10AX | | |
| Napięcie znamionowe: | 250V | | |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie | | |
| Podświetlenie: | Lampka LED | | |
| Typ zacisków: | Bezgwintowe | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 75 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 75 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 34 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 21 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 | | |
| Kod EAN: | 5906729013244 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.049 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 1620 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 2370 | | |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|--|-------------|--------------|
|  | Biały | ŁP-4ZS/m/00 | Seria Szafir |
| Prąd znamionowy | 10AX | | |
| Napięcie znamionowe: | 250V | | |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny | | |
| Podświetlenie: | Lampka LED | | |
| Typ zacisków: | Bezgwintowe | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 75 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 75 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 34 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 21 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 | | |
| Kod EAN: | 5906729011608 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.049 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 1620 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 2370 | | |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|--|-------------|--------------|
|  | Szary mat | ŁP-4ZS/m/70 | Seria Szafir |
| Prąd znamionowy | 10AX | | |
| Napięcie znamionowe: | 250V | | |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal | | |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie | | |
| Podświetlenie: | Lampka LED | | |
| Typ zacisków: | Bezgwintowe | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 75 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 75 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 34 | | |
| Głębokość wbudowania (mm): | 21 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 | | |
| Kod EAN: | 5906729014067 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | FLOW PACK | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.049 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 1620 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 2370 | | |