



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czarny metalik
	Z-1Z/m/33
	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	32
Głębokość wbudowania (mm):	22
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729013824
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.028
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Szary mat	Z-1Z/m/70	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	32		
Głębokość wbudowania (mm):	22		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729014647		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.028		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Srebro	Z-1Z/m/18	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	32		
Głębokość wbudowania (mm):	22		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729013008		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.028		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Biały	Z-1Z/m/00	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	32		
Głębokość wbudowania (mm):	22		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729012186		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.028		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370		