



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Ecrú	GP-1RZPUSBAC/m/27 Seria Sonata
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_ C+: 5VDC-3.4A MAX 20W x000D_ Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	73
Wysokość osprzętu (mm):	73
Głębokość osprzętu (mm):	44
Głębokość wbudowania (mm):	31
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729025643
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czarny metalik GP-1RZPUSBAC/m/33 Seria Sonata
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_ C+: 5VDC-3.4A MAX 20W x000D Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	73
Wysokość osprzętu (mm):	73
Głębokość osprzętu (mm):	44
Głębokość wbudowania (mm):	31
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729025650
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Srebro mat GP-1RZPUSBAC/m/38 Seria Sonata
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D C+: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	73
Wysokość osprzętu (mm):	73
Głębokość osprzętu (mm):	44
Głębokość wbudowania (mm):	31
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729025667
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czekoladowy metalik GP-1RZPUSBAC/m/40 Seria Sonata
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D C+: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	73
Wysokość osprzętu (mm):	73
Głębokość osprzętu (mm):	44
Głębokość wbudowania (mm):	31
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729025681
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	GP-1RZPUSBAC/m/00 Seria Sonata
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_ C+: 5VDC-3.4A MAX 20W x000D_ Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	73
Wysokość osprzętu (mm):	73
Głębokość osprzętu (mm):	44
Głębokość wbudowania (mm):	31
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729025636
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Szampański złoty GP-1RZPUSBAC/m/39 Seria Sonata
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_C+: 5VDC-3.4A MAX 20W x000D Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	73
Wysokość osprzętu (mm):	73
Głębokość osprzętu (mm):	44
Głębokość wbudowania (mm):	31
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729025674
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Biały mat GP-1RZPUSBAC/m/75 Seria Sonata
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_ C+: 5VDC-3.4A MAX 20W x000D Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	73
Wysokość osprzętu (mm):	73
Głębokość osprzętu (mm):	44
Głębokość wbudowania (mm):	31
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729025698
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370