

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|--|
|  | <p>Biały</p> <p>GP-1UZPUSBAC/m/00 Seria Aria</p> |
| Prąd znamionowy | 16A |
| Napięcie znamionowe: | 230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W Nie współpracuje z puszkami natynkowymi. |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Bezgwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 73 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 73 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 44 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 31 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5906729025704 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 1650 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 1620 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 2370 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|--|
|  | Czarny metalik GP-1UZPUSBAC/m/33 Seria Aria |
| Prąd znamionowy | 16A |
| Napięcie znamionowe: | 230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W Nie współpracuje z puszkami natynkowymi. |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Bezgwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 73 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 73 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 44 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 31 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5906729025735 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 1650 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 1620 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 2370 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|--|--|
|  Srebro | GP-1UZPUSBAC/m/18 Seria Aria |
| Prąd znamionowy | 16A |
| Napięcie znamionowe: | 230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W Nie współpracuje z puszkami natynkowymi. |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Bezgwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 73 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 73 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 44 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 31 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5906729025711 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 1650 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 1620 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 2370 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|--|
|  | Szary mat GP-1UZPUSBAC/m/70 Seria Aria |
| Prąd znamionowy | 16A |
| Napięcie znamionowe: | 230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W Nie współpracuje z puszkami natynkowymi. |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Bezgwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 73 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 73 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 44 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 31 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5906729025742 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 1650 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 1620 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 2370 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|--|--|
|  Ecrú | GP-1UZPUSBAC/m/27 Seria Aria |
| Prąd znamionowy | 16A |
| Napięcie znamionowe: | 230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Sposób montażu: | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |
| Informacje dodatkowe: | A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W Nie współpracuje z puszkami natynkowymi. |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, metal |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Brak |
| Typ zacisków: | Bezgwintowe |
| Szerokość osprzętu (mm): | 73 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 73 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 44 |
| Głębokość wbudowania (mm): | 31 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 5 |
| Kod EAN: | 5906729025728 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Blister dół, blister góra |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 1650 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 110 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 1620 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 2370 |