




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	GP-1YZPUSBAC/m/00 Seria Impresja
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	73
Wysokość osprzętu (mm):	73
Głębokość osprzętu (mm):	44
Głębokość wbudowania (mm):	31
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729025759
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Srebro	GP-1YZPUSBAC/m/18 Seria Impresja
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	73
Wysokość osprzętu (mm):	73
Głębokość osprzętu (mm):	44
Głębokość wbudowania (mm):	31
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729025766
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Tytan	GP-1YZPUSBAC/m/23	Seria Impresja
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Bezgwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	73		
Wysokość osprzętu (mm):	73		
Głębokość osprzętu (mm):	44		
Głębokość wbudowania (mm):	31		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5906729025773		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Ecru GP-1YZPUSBAC/m/27 Seria Impresja
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	73
Wysokość osprzętu (mm):	73
Głębokość osprzętu (mm):	44
Głębokość wbudowania (mm):	31
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729025780
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czarny metalik GP-1YZPUSBAC/m/33 Seria Impresja
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	73
Wysokość osprzętu (mm):	73
Głębokość osprzętu (mm):	44
Głębokość wbudowania (mm):	31
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729025803
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Złoty metalik GP-1YZPUSBAC/m/28 Seria Impresja
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	73
Wysokość osprzętu (mm):	73
Głębokość osprzętu (mm):	44
Głębokość wbudowania (mm):	31
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729025797
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Antracyt GP-1YZPUSBAC/m/50 Seria Impresja
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A x000D_C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W_x000D_Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Bezgwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	73
Wysokość osprzętu (mm):	73
Głębokość osprzętu (mm):	44
Głębokość wbudowania (mm):	31
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729025810
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370